

## INSTRUKCJA NAKŁADANIA OLEJU

1. Staraj się zawsze stosować ten sam olej.
2. Przed użyciem wstrząśnij pojemnik z olejem.
3. Olej na blat dębowy PREMIUM nakładaj zawsze wzdłuż stołu drewna, zgodnie z kierunkiem ułożenia lameli.
4. Do nakładania oleju stosuj tkaninę bawełnianą lub miękki pędzel.
5. Przy pierwszym nakładaniu oleju zużycie wynosi ok. 150 ml oleju na 1 blat.
  - Po ok. 20 minutach od pierwszego nałożenia nadmiar oleju należy zebrać, a powierzchnię przetrzeć suchą tkaniną bawełnianą aż do uzyskania gładkiej powierzchni.
  - Po zakończonej pracy dobrze wyczyść, a następnie zabezpiecz narzędzia których używałeś.
8. Po kolejnych 5 – 8 godzinach nanieś w podobny sposób drugą warstwę oleju i od razu wypoleruj powierzchnię czystą, suchą szmatką.
  - Przy drugim nakładaniu oleju zużycie wynosi ok. 80 ml oleju na 1 blat.
10. Po zakończonej pracy dobrze wyczyść, a następnie zabezpiecz narzędzia których używałeś.

## INSTRUKCJA KONSERWACJI BLATU

1. Do pielęgnacji blatu używamy oleju pielęgnacyjnego. Przed nałożeniem tego oleju należy tylko wyczyścić blat.
2. Do miejscowej konserwacji blatu można użyć papieru ściernego, szmatki i oleju. W tym celu należy:
  - o miejscowo przeszlifować powierzchnię blatu papierem ściernym o ziarnistości minimum 240
  - o wyczyścić powierzchnię
  - o nanieść miejscowo olej za pomocą bawełnianej szmatki
3. Przy konserwacji i pielęgnacji blatu dębowego PREMIUM zaolejowanego produktem marki LIVOS przy pomocy olejów innych marek, należy najpierw sprawdzić w najmniej widocznym miejscu, czy olej ten nie wchodzi w reakcję z olejem fabrycznym.
4. Konserwacja blatu powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż raz w roku, w celu zachowania wysokich walorów estetycznych blatu należy ją przeprowadzać co 3 – 4 miesiące.

## INSTRUKCJA DOKLEJANIA OBRZEŻY

1. Przytnij blat na wymaganą długość.
2. Wyszlifuj przyciętą krawędź / krawędzie.
3. Przyklej obrzeże.